



# TOA ExtraWET PRIMER

ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมอร์



สีรองพื้นสูตรพิเศษ  
ชนิดเดียว..ที่ **ทนความชื้น**  
สะสม **สูงสุดถึง 70%**

**ทาทับได้ทันที**

บนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่  
หรือหลังฝนตก

**ใหม่!!**



สีรองพื้น เกรดอัลตราพรีเมียม อเนกประสงค์  
เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก สำหรับปูนเก่าและใหม่

# TOA ExtraWET PRIMER

## ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์

สีรองพื้นมาตรฐานใหม่ กบชื้นสูงสุด 70% ทรดอัลตราพรีเมียม  
อเนกประสงค์ เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก  
สำหรับปูนเก่าและใหม่

**ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์** ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพื้นทนชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติของเรซินชนิดพิเศษหายากและระบายความชื้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทาสีบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที พร้อมเทคโนโลยีการยึดเกาะชั้นสูงสุดจากยุโรปเพื่อพื้นผิวผสานกับสีทับหน้าได้อย่างเยี่ยมเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากปัญหาสีโป่งพอง ลอกล่อนจากความชื้นตลอดอายุการใช้งานแม้ในสภาวะอากาศและความชื้นที่รุนแรง

### คุณสมบัติพิเศษ :

- **สีรองพื้นสูตรพิเศษชนิดเดียวกับที่ทนความชื้นสะสมสูงสุดถึง 70%**  
Special formulation for severe damp surface upto 70% moisture content
- **กันความชื้นจากภายในแทรกซึมเข้าทำลายฟิล์มสี**  
Super Damp proof
- **ฟิล์มสีหายใจได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในการปล่อยไอน้ำระเหยผ่านออกได้**  
Superior breathable film
- **แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม**  
ผสานพื้นผิวและสีทับหน้าเป็นเนื้อเดียวกัน  
High penetration & Excellent adhesion
- **ทาได้ทุกฤดู ทาได้ทันทีหลังฝนตก**  
Best for all seasons, even after raining
- **ประหยัดค้ค่ามากกว่ารองพื้นทั่วไป ทารอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า รวมทั้งกลบปิดพื้นผิวดีเยี่ยม**  
ช่วยทำให้ไม่ปล้องสีกับหน้า  
Value for money due to high coverage and finest hiding power
- **ทนต่อความเป็นด่างที่สูงได้ดีเยี่ยม**  
Excellent alkali resistance
- **ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ**  
Anti-Fungus & Algae
- **ป้องกันการเกิดคราบเกลือ**  
Anti-efflorescence
- **กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัย**  
Low odor, safe for users

**การใช้งาน :** เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ที่มีความชื้นสูงช่วยให้เก็บงานได้เร็วแม้ในฤดูฝนที่ปูนเปียกชื้นตลอดเวลาและปูนเก่าเสื่อมสภาพ เป็นแผ่นขอล้อย่างรุนแรง หยุุดทุกปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังลอกล่อนจากความชื้นในขั้นตอนเดียว



| ข้อมูลจำเพาะ  |               |                                 |   |  |              |            |
|---|---------------|---------------------------------|---|--|--------------|------------|
| ประเภทสี  | ลักษณะฟิล์มสี | การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว | ชนิดเครื่องมือ  | การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)                         | ระยะเวลาแห้ง |            |
|   |               |                                 |   |  | แห้งผิว      | แห้งทาบได้ |
| ระบบน้ำมัน<br>ซูเปอร์อะคริลิก เรซิน   | สีขาวด้าน     | 45-50                           | แปรง, ลูกกลิ้ง,<br>เครื่องพ่น   | ไม่ต้องผสม<br>*หากต้องการผสม ผสมด้วย<br>ทินเนอร์เบอร์ 23 | 15 นาที      | 2 ชั่วโมง  |
| การเตรียมพื้นผิว  |               |                                 |   |  |              |            |
| พื้นผิวปูนใหม่  |               |                                 | พื้นผิวปูนเก่า  |  |              |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● สามารถทาสีบนพื้นผิวที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที</li> <li>● ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์</li> </ul>  |               |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง</li> </ul> |  |              |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● อุณหภูมิบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</li> <li>● อุณหภูมิบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด มากกว่า 1 มิลลิเมตร และรอยแตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซิลแลนท์</li> </ul> |               |                                 |   |  |              |            |
| การทาสีรองพื้น  |               |                                 |   |  |              |            |
| ทาสีรองพื้นทนความชื้นสูงชนิดพิเศษ TOA ExtraWET Primer จำนวน 1 เที่ยว  |               |                                 |   |  |              |            |

- \* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น
- \* สำหรับระบบกันความชื้น ควรใช้กับสีทับหน้า TOA ExtraShield Teflon เพื่อป้องกันความชื้นทั้งระบบกันความชื้นจากภายในและภายนอก พร้อมหาใบไม้ไล่ระคายเคืองออก หยุุดปัญหาผนังโป่งพองจากความชื้น
- \* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ การเตรียมพื้นผิวเดิมที่ได้รับความชื้นและฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพหลุดล่อน ให้หลุดและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว
- \* สำหรับผนังปูนที่ปูนเดิมเสื่อมสภาพมาก วั่นเป็นวง ควรทำการฉาบซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน

**TOA ExtraWET Primer for exterior and interior :** Supreme damp proof priming innovation with breathable film. Formulated with strong adhesion ability for both deteriorated/chalky old surface or fresh concrete new surface.



สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด  
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540  
โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD  
31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand  
Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927



www.toagroup.com  
www.toahomeguide.com